

Link do produktu: <https://www.sklep.terra-master.pl/dysk-4tb-wd-purple-wd40purz-p-27.html>

## Dysk 4TB WD Purple WD40PURZ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Cena             | <b>451,12 zł</b>                   |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 7-10 dni</b>       |
| Numer katalogowy | <b>WD_WD40PURZ</b>                 |
| Kod producenta   | <b>WD40PURZ</b>                    |
| Kod EAN          | <b>718037856773</b>                |
| Producent        | <b>Western Digital Corporation</b> |

### Opis produktu

#### Dysk 4TB WD Purple WD40PURZ

Dysk twardy 4TB przeznaczony dla systemów monitoringu pracujący w systemie ciągłym.



#### WD Purple™ - dyski do monitoringu

Specjalna konstrukcja dysków WD Purple umożliwia niezawodne rejestrowanie wideo HD w trybie ciągłym 24x7 w systemach monitoringu zawierających do ośmiu dysków twardych i do 32 kamer wideo. Unikatowa technologia AllFrame we współpracy z transmisją strumieniową ATA ogranicza niepożądane zjawisko pikselizacji i „wypadania” klatek wideo, typowe dla systemów monitoringu wyposażonych w dyski standardowe, nieprzystosowane do tego typu zadań.

#### Technologia AllFrame podnosi wydajność

Dyski twarde do monitoringu WD Purple są wyposażone w technologię AllFrame, która w połączeniu z mechanizmem transmisji strumieniowej ATA ogranicza zjawisko „wypadania” klatek wideo, podnosi jakość odtwarzanego obrazu i umożliwia obsługę większej liczby kieszeni na dyski. Technologia AllFrame ogranicza zjawisko „wypadania” klatek wideo, typowe dla systemów monitoringu wyposażonych w dyski standardowe, nieprzystosowane do tego typu zadań.

#### Zoptymalizowana wydajność współpracy z dużą liczbą kamer: do 32 kamer wideo HD

Dyski twarde WD Purple są zoptymalizowane pod kątem obsługi nawet 32 kamer wideo HD (high-definition). Umożliwia to łatwą modernizację i rozbudowę systemu zabezpieczeń w przyszłości.

#### Wysoki poziom zgodności

Dyski twarde WD Purple klasy surveillance są zgodne z obudowami i procesorami wiodących w branży producentów i zapewniają łatwą integrację z nowymi i istniejącymi systemami monitoringu wizyjnego. Skorzystaj z naszego selektora zgodności, aby dowiedzieć się, który dysk klasy surveillance spełnia Twoje potrzeby.

#### Mniej znaczy więcej

Niskie zużycie energii jest koniecznością w systemach monitoringu, które wymagają ciągłej pracy urządzeń i odznaczają się podwyższoną temperaturą. Technologia IntelliSeek ogranicza szkodliwy wpływ zakłóceń i drgań pochodzących z otoczenia.

---

## Specyfikacja sprzętowa

|                                                                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numer modelu                                                                                                       | WD40PURZ        |
| Pojemność po sformatowaniu                                                                                         | 4 TB            |
| Format obudowy                                                                                                     | 3,5 cala        |
| Zaawansowane formatowanie danych (AF)                                                                              | Tak             |
| Technologia zapisu                                                                                                 | CMR             |
| Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                          | Tak             |
| Liczba obsługiwanych kamer                                                                                         | Do 64           |
| Liczba używanych dysków                                                                                            | 16              |
| Strumienie AI                                                                                                      | --              |
| Nazwa właściwości oprogramowania układowego                                                                        | AllFrame        |
| Odporne na zużycie komponenty                                                                                      | Tak             |
| Szybkość transmisji interfejsu (maks.) <sup>4</sup><br>Z buforu do hosta Między hostem a dyskiem (transfer ciągły) | 6 Gb/s 150 MB/s |
| Pamięć podręczna (MB)                                                                                              | 64              |
| Cykle ładowania/rozładowania                                                                                       | 300 000         |
| Współczynnik obciążenia w skali roku                                                                               | 180 TB/rok      |
| Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity                                                                     |                 |