

Link do produktu: <https://www.sklep.terra-master.pl/ups-cyberpower-cp1500epfclcd-p-1148.html>

## UPS CyberPower CP1500EPFCLCD

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 341,27 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Oczekujemy</b>        |
| Numer katalogowy | <b>CP1500EPFCLCD</b>     |
| Kod producenta   | <b>CYB_CP1500EPFCLCD</b> |
| Kod EAN          | <b>4712364142666</b>     |
| Producent        | <b>CyberPower</b>        |

### Opis produktu

**CyberPower CP1500EPFCLCD** z czystym sinusoidalnym napięciem wyjściowym zabezpiecza średniej i wysokiej klasy systemy komputerowe, serwery i urządzenia sieciowe, które wykorzystują zasoby energetyczne konwencjonalne oraz z aktywną korekcją współczynnika mocy (PFC). Dzięki technologii GreenPower UPS™ zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych zabezpiecza telefony, sieci i urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do informacji na temat stanu zasilania/baterii i konfiguracji zaawansowanych ustawień, w tym alertów o potencjalnych problemach z energią i samodzielnego testowania, za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

#### Funkcje:

- Topologia UPS Line-interactive
- Kompatybilny z aktywnym PFC
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
- Wskaźnik stanu LED
- Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami
- Porty USB do ładowania
- Technologia Energy Saving
- Czyste wyjściowe napięcie sinusoidalne
- Wyświetlacz stanu LCD
- Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel
- Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci
- Forma typu tower

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kabel do komunikacji:** Brak , USB A - B (+ 12,73 zł )

### Specyfikacja sprzętowa

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Topologia UPS                      | Line-interactive                       |
| Technologia Energy Saving          | Technologia obejściowa GreenPower UPS™ |
| Kompatybilność z aktywnym PFC      | Tak                                    |
| <b>WEJŚCIE</b>                     |                                        |
| Nominalne napięcie wejściowe (Vac) | 230                                    |

|                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Zakres napięcia wejściowego (Vac)                         | 170 ~ 270                                               |
| Częstotliwość wejściowa (Hz)                              | 50 ± 3<br>60 ± 3                                        |
| Wykrywanie częstotliwości wejściowej                      | Automatyczne wykrywanie                                 |
| Wejściowy prąd znamionowy (A)                             | 10                                                      |
| Rodzaj złącza wejściowego                                 | IEC C14                                                 |
| Rodzaj odłączanej wtyczki przewodu zasilającego           | Schuko x1                                               |
| Długość przewodu zasilania (stopy)                        | 6                                                       |
| Długość przewodu zasilania (m)                            | 1.83                                                    |
| <b>WYJŚCIE</b>                                            |                                                         |
| Moc (VA)                                                  | 1500                                                    |
| Moc (waty)                                                | 90                                                      |
| Kształt fali przy pracy baterii                           | Czyste napięcie sinusoidalne                            |
| Napięcie(a) przy pracy baterii (Vac)                      | 230 ± 10%                                               |
| Częstotliwość przy pracy baterii (Hz)                     | 50 ± 1%<br>60 ± 1%                                      |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)                     | Jednostopniowe podwyższanie napięcia (Single Boost)     |
| Ochrona przed przeciążeniem                               | Wewnętrzne ograniczenie prądu , Bezpiecznik             |
| Gniazdka – łącznie (Gniazdo)                              | 6                                                       |
| Rodzaj gniazdka (Gniazdo)                                 | Schuko x 6                                              |
| Gniazdka – ochrona baterii i przeciwprzepięciowa(Gniazdo) | 6                                                       |
| Prąd ładowania USB (A)                                    | 2                                                       |
| Typowy czas transferu (ms)                                | 4                                                       |
| <b>BATERIA</b>                                            |                                                         |
| Czas pracy przy połowie obciążenia (min)                  | 10                                                      |
| Czas pracy przy pełnym obciążeniu (min)                   | 3                                                       |
| Typowy czas ponownego ładowania (Godziny)                 | 8                                                       |
| Uruchomienie przy pracy baterii                           | Tak                                                     |
| Wymiana przez użytkownika                                 | Tak                                                     |
| Rodzaj baterii                                            | Hermetyczna kwasowo-ołowiowa                            |
| Zestaw wymiennych baterii                                 | RBP0016                                                 |
| Liczba RBP (sztuki)                                       | 1                                                       |
| <b>OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA I FILTROWANIE</b>          |                                                         |
| Układ przeciwprzepięciowy (Dżule)                         | 405                                                     |
| Filtrowanie EMI/RFI                                       | Tak                                                     |
| Ochrona telefonu/sieci RJ11/RJ45 (Combo)                  | 1-in, 1-out                                             |
| Ochrona telefonu RJ11                                     | 1-in, 1-out                                             |
| <b>ZARZĄDZANIE I KOMUNIKATY</b>                           |                                                         |
| Panel LCD                                                 | Tak                                                     |
| Wyświetlacz informacji LCD                                | Rodzaj działania , Stan zasilania , Stan baterii , Stan |

|                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | obciążenia , Usterka i ostrzeżenie , Pozostałe informacje , Zdarzenia i rejestr                                             |
| Ustawienia i sterowanie LCD                              | Ustawienie trybu , Ustawienia alarmu , Wejście i wyjście , Ustawienia baterii , Usterka i ostrzeżenie , Zdarzenia i rejestr |
| Diody LED                                                | Zasilanie włączone                                                                                                          |
| Port USB zgodny z HID (sztuki)                           | 1                                                                                                                           |
| Kabel zarządzania ( sztuki )                             | Przewód zasilania x2, Kabel USB x1                                                                                          |
| Szybkość transmisji danych Ethernet                      | Do 1Gbps                                                                                                                    |
| Alarmy dźwiękowe                                         | Tryb baterii , Niski poziom baterii , Przeciążenie , Usterka UPS                                                            |
| Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem                 | PowerPanel® Personal Edition                                                                                                |
| <b>FIZYCZNY</b>                                          |                                                                                                                             |
| Forma                                                    | Tower                                                                                                                       |
| Konstrukcja obudowy                                      | Plastikowa                                                                                                                  |
| Kolor                                                    | Czarny                                                                                                                      |
| <b>ROZMIAR FIZYCZNY - MODUŁ UPS</b>                      |                                                                                                                             |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)                        | 3.94 x 10.43 x 14.57                                                                                                        |
| Waga (kg.)                                               | 11.3                                                                                                                        |
| <b>WYMIARY TRANSPORTOWE</b>                              |                                                                                                                             |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.) (mm)                        | 7.68 x 14.57 x 18.35                                                                                                        |
| Waga (kg.)                                               | 13.0                                                                                                                        |
| <b>ŚRODOWISKOWY</b>                                      |                                                                                                                             |
| Temperatura robocza (°C)                                 | 0 ~ 40                                                                                                                      |
| Względna wilgotność robocza (bez kondensacji) (%)        | 0 ~ 95                                                                                                                      |
| Wysokość robocza (stopy/metry)                           | 0-10 000 stóp (0-3000 metrów)                                                                                               |
| Temperatura przechowywania (°C)                          | -15 ~ 45                                                                                                                    |
| Względna wilgotność przechowywania (bez kondensacji) (%) | 0 ~ 95                                                                                                                      |
| Wysokość przechowywania (stopy/metry)                    | 0-5 000 stóp (0-1 500 metrów)                                                                                               |
| Rozproszenie ciepła online (BTU/hr)                      | 61                                                                                                                          |
| <b>CERTYFIKATY</b>                                       |                                                                                                                             |
| Certyfikaty                                              | CE , EAC , RCM                                                                                                              |
| RoHS                                                     | Tak                                                                                                                         |
| <b>GWARANCJA</b>                                         |                                                                                                                             |
| Product Warranty Period (Year)                           | 2                                                                                                                           |
| Battery Warranty Period (Year)                           | 2                                                                                                                           |
| Connected Equipment Guarantee 50,000 EUR                 | 2 lata                                                                                                                      |